



IPARI LED LÁMPÁK

ILLY



220-240V-
50/60Hz



IP₂₀



-20+40°C



110°

50 000

Pf (λ)
≥0,9






CE

RoHS

NEUTRAL
WHITE

• MENNYEZETRE SZERELT LED PANEL

- keret: festett fehér acéllemez
- diffúzor: polipropilén (PP)
- telepítés:
 - közvetlenül a mennyezetre (szerelőkeret utólagos megvásárlása nem szükséges)
 - kazettás mennyezetbe (a mennyezet típusának/kivitelének függvényében)
 - felfüggeszthető (a csomag nem tartalmazza a felfüggesztőelemeket)
- robusztus lámpatest (felfüggesztéskor nem hajlik meg)
- a közvetlen fénysugárzás csökkenti a diffúzor besárgulását és csökkenti a fényhasznosítási veszteséget
- energiatakarékos megoldás a fénycsöves lámpatestek kiváltására
- akár 2x kisebb energiafogyasztás
- a szett tartalmazza a CCD tápegységet is
- PIR / HF mozgásérzékelőkkel is összekapcsolható



- a mennyezetre telepített lámpatest - magassága mindössze 45 mm (GXPS130 típus - 55 mm)

		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	a-a [mm]	kg
ILLY 36W NW	GXPS130	8592660130453	36	3600	neutrális fehér	4000K	≥80	55	2,80
ILLY 42W NW	GXPS131	8592660133140	42	4400	neutrális fehér	4000K	≥80	45	2,70
ILLY 46W NW	GXPS132	8592660133157	46	4900	neutrális fehér	4000K	≥80	45	2,70

ILLY EMERGENCY

- a lámpatest mennyezet alá telepítéséhez szükséges tartozékok segítségével kialakítható a kábelezéshez szükséges tér
- 7 mm magas



		EAN	W	lm	Emergency W	Emergency lm	Emergency h	Emergency -BATTERY+	color	Tc CCT	Ra CRI	kg
ILLY 36W NW EMERGENCY	GXPS183	8592660137131	36	3600	5	450	3h	LiFePO4 3000mAh 6,4V	neutrális fehér	4000K	≥80	3,14
ILLY 42W NW EMERGENCY	GXPS184	8592660137148	42	4400	5	450	3h	LiFePO4 3000mAh 6,4V	neutrális fehér	4000K	≥80	3,04
ILLY 46W NW EMERGENCY	GXPS185	8592660137155	46	4900	5	450	3h	LiFePO4 3000mAh 6,4V	neutrális fehér	4000K	≥80	3,04