





OPRAWY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA LED

ZETA


- OPRAWA LED SMD
- obudowa: aluminium
- klosz: tworzywo sztuczne (ABS)
- energooszczędne oświetlenie typu DOWNLIGHT



ZETA-R



ZETA-S



NEUTRAL WHITE

WARM WHITE

220-240V-50/60Hz



IP 20



-20+40°C



120°



30 000

Pf (λ) >0,9



						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	$\leftarrow a \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow b \rightarrow$ [mm]		
ZETA-R 15W NW	GXDW310	8592660120614	15	1500	neutralna biąta	4600K	≥80	140	115	2,18	1/40
ZETA-S 15W NW	GXDW314	8592660120652	15	1500	neutralna biąta	4600K	≥80	130	115	2,36	1/40
ZETA-R 15W WW	GXDW311	8592660120621	15	1450	biała ciepła	3000K	≥80	140	115	2,18	1/40
ZETA-S 15W WW	GXDW315	8592660120669	15	1450	biała ciepła	3000K	≥80	130	115	2,36	1/40
ZETA-R 21W NW	GXDW312	8592660120638	21	2050	neutralna biąta	4600K	≥80	170	140	3,06	1/60
ZETA-S 21W NW	GXDW316	8592660120676	21	2050	neutralna biąta	4600K	≥80	160	140	3,33	1/60
ZETA-R 21W WW	GXDW313	8592660120645	21	2000	biała ciepła	3000K	≥80	170	140	3,06	1/60
ZETA-S 21W WW	GXDW317	8592660120683	21	2000	biała ciepła	3000K	≥80	160	140	3,33	1/60