





OPRAWY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA LED

LED TAURUS

- OPRAWA LED SMD
- obudowa: poliwęglan (PC)
- klosz: polistyren (PS)
- oświetlenie do wewnątrz
- ponad 85% redukcji zużycia energii elektrycznej względem oświetlenia żarówkowego



NEUTRAL WHITE

220-240V-50/60Hz



IP 20



-20+40°C

110°



25 000



							T_c CCT	R_a CRI	$\leftarrow a \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow c \rightarrow$ [mm]		
LED TAURUS-R White 12W NW	GXPS030	8592660122328	biały	12	1150	neutralna biała	4000-4500K	≥80	151	32,5	0,22	1/45
LED TAURUS-R Silver 12W NW	GXPS031	8592660122335	srebrny	12	1150	neutralna biała	4000-4500K	≥80	151	32,5	0,22	1/45
LED TAURUS-R Black 12W NW	GXPS036	8592660136752	czarny	12	1150	neutralna biała	4000-4500K	≥80	151	32,5	0,22	1/45
LED TAURUS-R White 16W NW	GXPS032	8592660122342	biały	16	1520	neutralna biała	4000-4500K	≥80	204,5	34	0,40	1/20
LED TAURUS-R Silver 16W NW	GXPS033	8592660122359	srebrny	16	1520	neutralna biała	4000-4500K	≥80	204,5	34	0,40	1/20
LED TAURUS-R Black 16W NW	GXPS037	8592660136769	czarny	16	1520	neutralna biała	4000-4500K	≥80	204,5	34	0,40	1/20
LED TAURUS-R White 24W NW	GXPS034	8592660122366	biały	24	2300	neutralna biała	4000-4500K	≥80	300	43	0,82	1/10
LED TAURUS-R Silver 24W NW	GXPS035	8592660122373	srebrny	24	2300	neutralna biała	4000-4500K	≥80	300	43	0,82	1/10
LED TAURUS-R Black 24W NW	GXPS038	8592660136776	czarny	24	2300	neutralna biała	4000-4500K	≥80	300	43	0,82	1/10