




OPRAWY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA LED

DITA CLASSIC OVAL



- OPRAWA LED SMD
- obudowa: poliwęglan (PC)
- klosz: poliwęglan (PC)
- wodoodporna
- odpowiednia do oświetlenia przestrzeni zewnętrznych i wewnętrznych
- wbudowany zasilacz LED CCD
- ponad 80% redukcji zużycia energii elektrycznej względem oświetlenia żarówkowego



GXPS053



GXPS052

NEUTRAL WHITE



							$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$		
DITA CLASSIC OVAL W 14W NW	GXPS053	8592660119175	biała	14	1000	neutralna biała	4000K	≥80	0,30	1/12
DITA CLASSIC OVAL B 14W NW	GXPS052	8592660119168	czarna	14	1000	neutralna biała	4000K	≥80	0,30	1/12

DITA OVAL



- OPRAWA LED SMD Z CZUJNIKIEM RUCHU
- zawiera regulowany czujnik ruchu



GXPS043



GXPS042

											$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$		
DITA OVAL B 14W NW	GXPS042	8592660117829	czarna	14	1000	neutralna biała	90	10m	10s-5min	10-2000	4000K	≥80	0,31	1/12
DITA OVAL W 14W NW	GXPS043	8592660117836	biała	14	1000	neutralna biała	90	10m	10s-5min	10-2000	4000K	≥80	0,31	1/12