





OPRAWY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA LED

LED MANA ROUND

- OPRAWA LED SMD Z CZUJNIKIEM RUCHU NA PODCZERWIEN (PIR)
- obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo
- klosz: poliwęglan (PC)
- zawiera regulowany czujnik ruchu
- ponad 80% redukcji zużycia energii elektrycznej względem oświetlenia żarówkowego



NEUTRAL
WHITE

220-240V-
50/60Hz



IP₂₀

IK₁₀
cover



-20+40°C



120°



50 000



100 000



						T_c CCT	R_a CRI		
LED MANA 12W NW	GXPS009	8592660127385	12	1000	neutralna biała	4000K	≥80	0,62	1/10
LED MANA 16W NW	GXPS010	8592660117478	16	1250	neutralna biała	4000K	≥80	0,62	1/10
LED MANA 20W NW	GXPS011	8592660122250	20	1800	neutralna biała	4000K	≥80	0,63	1/10

LED MANA ROUND BATTERY



- OPRAWA LED SMD Z CZUJNIKIEM RUCHU NA PODCZERWIEN (PIR) I BATERIA
- standardowa oprawa uzupełniona o baterię
- po zaniku / awarii zasilania zapewnia obniżony poziom świecenia przez 3 godziny



									T_c CCT	R_a CRI		
LED MANA Battery 3H 12W NW	GXPS019	8592660143651	12	1000	65	3h	- BATTERY +	neutralna biała	4000K	≥80	0,60	1/10
LED MANA Battery 3H 16W NW	GXPS020	8592660143644	16	1250	65	3h	- BATTERY +	neutralna biała	4000K	≥80	0,61	1/10