





# OPRAWY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA LED

## SAMER



- PLAFON LED SMD Z OZDOBNYM PIERŚCIENIEM
- podstawa: blacha stalowa
- klosz: tworzywo sztuczne
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- demontowany ozdobny pierścień - można uzyskać inny wygląd oprawy
- 85% redukcji zużycia energii elektrycznej względem oświetlenia żarówkowego
- atrakcyjne wzornictwo



NEUTRAL  
WHITE



								$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	$\frac{\leftarrow a \rightarrow}{[mm]}$	$\frac{\leftarrow C \rightarrow}{[mm]}$		
SAMER White 24W NW	GXLS362	8592660139609	biała	24	1920	neutralna biała	4000K	≥80	383	63	0,80	1/8	
SAMER Black 24W NW	GXLS363	8592660139616	czarna	24	1920	neutralna biała	4000K	≥80	383	63	0,80	1/8	
SAMER White 32W NW	GXLS364	8592660139623	biała	32	2560	neutralna biała	4000K	≥80	481	63	1,50	1/8	
SAMER Black 32W NW	GXLS365	8592660139630	czarna	32	2560	neutralna biała	4000K	≥80	481	63	1,50	1/8	
SAMER White 40W NW	GXLS366	8592660139647	biała	40	3200	neutralna biała	4000K	≥80	590	68	2,10	1/8	
SAMER Black 40W NW	GXLS367	8592660139654	czarna	40	3200	neutralna biała	4000K	≥80	590	68	2,10	1/8	

## SAMER RC CCT DIM



- PLAFON LED SMD Z OZDOBNYM PIERŚCIENIEM I ZDALNYM STEROWANIEM
- regulacja temperatury barwowej (3000-6000K)
- regulacja strumienia świetlnego (6-100%)
- ustawienia trybu nocnego
- ustawienie czasu wolnego (0.25h, 0.5h, 0.75h, 1h)
- pamięć stanu natężenia i barwy światła przed wyłączeniem włącznika



NEUTRAL  
WHITE    COOL  
WHITE    WARM  
WHITE



								$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	$\frac{\leftarrow a \rightarrow}{[mm]}$	$\frac{\leftarrow C \rightarrow}{[mm]}$		
SAMER White RC 40W CCT DIM	GXLS466	8592660143484	biała	40	3200	ciepła/neutralna/zimna biała	3000-6000K	≥80	590	68	2,10	1/8	
SAMER Black RC 40W CCT DIM	GXLS467	8592660143491	czarna	40	3200	ciepła/neutralna/zimna biała	3000-6000K	≥80	590	68	2,10	1/8	