




ALFA PIR SMD



- PROJEKTOR LED SMD Z CZUJNIKIEM RUCHU (PIR)
- przeznaczony do czasowego oświetlenia przestrzeni (np. wejścia do obiektów, wiaty, place składowe itp.)
- obudowa: aluminium lakierowane proszkowo
- klosz: hartowane szkło
- płaska, zwarta konstrukcja, zintegrowana z czujnikiem ruchu
- wysoka wydajność świetlna
- deszczoodporna obudowa
- zintegrowany, płynnie regulowany czujnik ruchu (PIR) z ustawieniami:
 - czasu świecenia (TIME)
 - zasięgu wykrywania ruchu (SENS)
 - progu zadziałania - zmierzchu (LUX)
- obudowa posiada wbudowaną puszkę/komorę połączeniową z zaciskami kablowymi (nie ma konieczności stosowania dodatkowych hermetycznych puszek lub złącz kablowych)
- 3-letnia gwarancja



ALFA PIR SMD 10W

ALFA PIR SMD 20W

ALFA PIR SMD 30W

ALFA PIR SMD 50W

COOL WHITE NEUTRAL WHITE



							$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	$\frac{a}{[mm]}$	$\frac{b}{[mm]}$	$\frac{c}{[mm]}$		
ALFA PIR SMD 10W CW	GXLR050	8592660134079	10	1100	biała zimna	6000K	≥ 70	90	58	156	0,35	1/30	
ALFA PIR SMD 10W NW	GXLR051	8592660134086	10	1100	neutralna biała	4000K	≥ 70	90	58	156	0,35	1/30	
ALFA PIR SMD 20W CW	GXLR052	8592660134093	20	2200	biała zimna	6000K	≥ 70	90	58	156	0,35	1/30	
ALFA PIR SMD 20W NW	GXLR053	8592660134109	20	2200	neutralna biała	4000K	≥ 70	90	58	156	0,35	1/30	
ALFA PIR SMD 30W CW	GXLR054	8592660134116	30	3000	biała zimna	6000K	≥ 80	110	58	185	0,47	1/18	
ALFA PIR SMD 30W NW	GXLR055	8592660134123	30	3350	neutralna biała	4000K	≥ 70	110	58	185	0,47	1/18	
ALFA PIR SMD 50W CW	GXLR056	8592660134130	50	5000	biała zimna	6000K	≥ 80	140	61	218	0,75	1/12	
ALFA PIR SMD 50W NW	GXLR057	8592660134147	50	5600	neutralna biała	4000K	≥ 70	140	61	218	0,75	1/12	