




# ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL

## DRIVER DALI ADJ



- LED DRIVER BOKE DALI
- materiál: polykarbonát (PC)
- ovládání svítidla pomocí DALI (Digital Addressable Lighting Interface) systému
- oboustranná komunikace bez omezení umožňuje špičkové inteligentní řízení osvětlení
- možnost ovládání svítidla pomocí Touch & Dim (regulace za pomoci klasického tlačítka)
- stmívání v rozsahu 1%-100% bez nežádoucího blikání a šumu
- nastavení výstupního konstantního proudu pomocí DIP přepínačů (450-1100mA)
- ochrana proti:
  - zkratu
  - přetížení
  - v obvodu na prázdko
  - přehřátí
- 5 let záruka



DRIVER DALI 42W 1100mA ADJ	GX0S335	8592660145808	max. 42W	200-240	450-1100mA	175	1/35

			SEC (max.50V DC)	Použití u panelu VIRGO
DRIVER DALI 28W 700mA [2/2]	GX0S340	8592660140612	700mA	GXGP340
DRIVER DALI 32W 800mA [2/2]	GX0S339	8592660145648	800mA	GXGP200
DRIVER DALI 40W 1000mA [2/2]	GX0S341	8592660140629	1000mA	GXGP246, GXGP290, GXGP266, GXDP071, GXDP072, GXDP073, GXDP076, GXDP079
DRIVER DALI 42W 1050mA [2/2]	GX0S342	8592660140636	1050mA	GXGP201
DRIVER DALI 45W 1100mA [2/2]	GX0S343	8592660140643	1100mA	GXDP075

(\* ) Další možné kompatibilní použití se svítidly Greenlux, viz související dokumenty na webových stránkách.