




OPRAWY TECHNICZNE LED

DUST PROFI LED EMERGENCY



- OPRAWA LED SMD Z PODTRZYMIANIEM BATERYJNYM
- tryb działania: sieciowo-awaryjne
- oprawa z serii DUST PROFI LED uzupełniona o moduł awaryjny
- kontrolka LED sygnalizuje:
 - ładowanie (zielony)
- 5 lat gwarancji na oprawę oświetleniową
- 2 lata gwarancji na baterie



LED 30W ▶ $\geq \text{D}2 \times 18\text{W T8}$
 LED 55W ▶ $\geq \text{D}2 \times 36\text{W T8}$
 LED 70W ▶ $\geq \text{D}2 \times 58\text{W T8}$


220-240V-50/60Hz, IP66, IK08, -10+40°C, 50 000, 25 000, Pf (λ) >0.9, CE, RoHS, COOL WHITE, NEUTRAL WHITE, WARM WHITE

			Emergency		Emergency		Emergency		Emergency	Emergency	Tc	Ra	<a>		<c>		
		EAN	W	lm	W	lm	W	lm	h	-BATTERY+	color	CCT	CRI	[mm]	[mm]	[mm]	kg
DUST PROFI LED 60 CW EMERGENCY	GXWP174	8592660117089	30	3000	5	600	3h	LiFePO4 3000mAh 6,4V	+	biała zimna	6500K	>80	685	109	86	2,20	
DUST PROFI LED 120 CW EMERGENCY	GXWP175	8592660117096	55	5500	5	600	3h	LiFePO4 3000mAh 6,4V	+	biała zimna	6500K	>80	1285	109	86	4,00	
DUST PROFI LED 150 CW EMERGENCY	GXWP176	8592660117102	70	7000	5	600	3h	LiFePO4 3000mAh 6,4V	+	biała zimna	6500K	>80	1585	109	86	4,95	
DUST PROFI LED 60 NW EMERGENCY	GXWP180	8592660111308	30	3900	5	600	3h	LiFePO4 3000mAh 6,4V	+	neutralna biała	4200K	>80	685	109	86	2,20	
DUST PROFI LED 120 NW EMERGENCY	GXWP181	8592660111315	55	7150	5	600	3h	LiFePO4 3000mAh 6,4V	+	neutralna biała	4200K	>80	1285	109	86	4,00	
DUST PROFI LED 150 NW EMERGENCY	GXWP182	8592660111322	70	9100	5	600	3h	LiFePO4 3000mAh 6,4V	+	neutralna biała	4200K	>80	1585	109	86	4,95	
DUST PROFI LED 60 WW EMERGENCY	GXWP177	8592660117119	30	3000	5	600	3h	LiFePO4 3000mAh 6,4V	+	biała ciepła	2800K	>80	685	109	86	2,20	
DUST PROFI LED 120 WW EMERGENCY	GXWP178	8592660117126	55	5500	5	600	3h	LiFePO4 3000mAh 6,4V	+	biała ciepła	2800K	>80	1285	109	86	4,00	
DUST PROFI LED 150 WW EMERGENCY	GXWP179	8592660117133	70	7000	5	600	3h	LiFePO4 3000mAh 6,4V	+	biała ciepła	2800K	>80	1585	109	86	4,95	

DUST PROFI LED HF



- OPRAWA LED SMD Z MIKROFALOWYM CZUJNIKIEM RUCHU
- posiada cechy i właściwości opraw serii DUST PROFI LED
- z mikrofalowym czujnikiem ruchu
- obciążenie czujnika max 5A (Σmax. 800W / DUST PROFI LED)
- płynna regulacja mikrofalowego czujnika:
 - regulowany płynnie noc/dzień (-LUX+)
 - regulowany płynnie zakres detekcji ruchu (-SENS+)
 - regulowany płynnie czas pracy (-TIME+)
- 5-letnia gwarancja



LED 55W ▶ $\geq \text{D}2 \times 36\text{W T8}$
 LED 70W ▶ $\geq \text{D}2 \times 58\text{W T8}$

5.8GHz, + TIME - 8s-30min, + SENS - 1-8m, + LUX - 5-2000, 1-8m, 360°, 160°

220-240V-50/60Hz, IP66, IK08, -25+50°C, 50 000, 25 000, Pf (λ) >0.9, CE, RoHS, COOL WHITE, NEUTRAL WHITE, WARM WHITE

			W	lm	color	Tc	Ra	<a>		<c>	
		EAN	W	lm	color	CCT	CRI	[mm]	[mm]	[mm]	kg
DUST PROFI LED 120 CW HF	GXWP166	8592660117140	55	5500	biała zimna	6500K	>80	1285	109	86	3,35
DUST PROFI LED 150 CW HF	GXWP167	8592660117157	70	7000	biała zimna	6500K	>80	1585	109	86	4,35
DUST PROFI LED 120 NW HF	GXWP191	8592660112947	55	7150	neutralna biała	4200K	>80	1285	109	86	3,35
DUST PROFI LED 150 NW HF	GXWP192	8592660112954	70	9100	neutralna biała	4200K	>80	1585	109	86	4,35
DUST PROFI LED 120 WW HF	GXWP168	8592660117164	55	5500	biała ciepła	2800K	>80	1285	109	86	3,35
DUST PROFI LED 150 WW HF	GXWP169	8592660117171	70	7000	biała ciepła	2800K	>80	1585	109	86	4,35