


# DITA OVAL




- SVÍTIDLO LED SMD
- těleso svítidla: polykarbonát (PC)
- difuzor svítidla: polykarbonát (PC)
- prachotěsné, voděodolné
- možnost změny teploty chromatičnosti pomocí přepínače (platí pro CCT verzi)
- vhodné k nasvětlení venkovních prostor
- vestavné napájení LED CCD
- v porovnání s klasickou žárovkou až 80% snížení spotřeby elektrické energie



GXPS053, GXPS053v2



GXPS052, GXPS052v2



LED SVÍTIDLA PRO DOMÁCNOST


NEUTRAL WHITE COOL WHITE WARM WHITE 220-240V-50/60Hz IP65 IP54 IK10 cover -20+40°C 120° 25 000 1/12 CE RoHS

Icon	Icon	EAN	color	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	IP	kg
DITA OVAL W 12W CCT	GXPS053v2	8592660146713	bílá	12	1350	teplá/neutrální/studená bílá	3000/4000/6500K	≥80	65	0,26
DITA OVAL B 12W CCT	GXPS052v2	8592660146720	černá	12	1350	teplá/neutrální/studená bílá	3000/4000/6500K	≥80	65	0,26
DITA CLASSIC OVAL W 14W NW	GXPS053	8592660119175	bílá	14	1000	neutrální bílá	4000K	≥80	54	0,30
DITA CLASSIC OVAL B 14W NW	GXPS052	8592660119168	černá	14	1000	neutrální bílá	4000K	≥80	54	0,30

# DITA OVAL PIR



- SVÍTIDLO LED SMD S ČIDLEM POHYBU
- obsahuje regulovatelné čidlo pohybu



GXPS043, GXPS043v2



GXPS042, GXPS042v2

Icon	Icon	EAN	color	W	lm	color	Beam angle [°]	PIR	-TIME+	-LUX+	Tc CCT	Ra CRI	IP	kg
DITA OVAL W 12W PIR CCT	GXPS043v2	8592660146683	bílá	12	1350	teplá/neutrální/studená bílá	90	10m	10s-5min	10-2000	3000/4000/6500K	≥80	65	0,28
DITA OVAL B 12W PIR CCT	GXPS042v2	8592660146676	černá	12	1350	teplá/neutrální/studená bílá	90	10m	10s-5min	10-2000	3000/4000/6500K	≥80	65	0,28
DITA OVAL W 14W NW	GXPS043	8592660117836	bílá	14	1000	neutrální bílá	90	10m	10s-5min	10-2000	4000K	≥80	54	0,31
DITA OVAL B 14W NW	GXPS042	8592660117829	černá	14	1000	neutrální bílá	90	10m	10s-5min	10-2000	4000K	≥80	54	0,31