


DITA OVAL




- SVIETIDLO LED SMD
- teleso svetidla: polykarbonát (PC)
- difúzor svetidla: polykarbonát (PC)
- prachotesné, vodeodolné
- možnosť zmeny teploty chromatičnosti pomocou prepínača (platí pre CCT verziu)
- vhodné k osvetleniu vonkajších priestorov
- vstavané napájanie LED CCD
- v porovnaní s klasickou žiarovkou až 80% zníženie spotreby elektrickej energie



GXPS053, GXPS053v2



GXPS052, GXPS052v2



LED SVIETIDLÁ PRE DOMÁCNOSŤ


NEUTRAL WHITE | COOL WHITE | WARM WHITE | 220-240V-50/60Hz | IP65 | IP54 | IK10 cover | -20+40°C | 120° | 25 000 | 1/12 | CE | RoHS

Icon	Model	EAN	color	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	IP	kg	
	DITA OVAL W 12W CCT	GXPS053v2	8592660146713	biela	12	1350	teplá/neutrálna/studená biela	3000/4000/6500K	≥80	65	0,26
	DITA OVAL B 12W CCT	GXPS052v2	8592660146720	čierna	12	1350	teplá/neutrálna/studená biela	3000/4000/6500K	≥80	65	0,26
	DITA CLASSIC OVAL W 14W NW	GXPS053	8592660119175	biela	14	1000	neutrálna biela	4000K	≥80	54	0,30
	DITA CLASSIC OVAL B 14W NW	GXPS052	8592660119168	čierna	14	1000	neutrálna biela	4000K	≥80	54	0,30

DITA OVAL PIR



- SVIETIDLO LED SMD SO SENZOROM POHYBU
- obsahuje regulovateľný senzor pohybu



GXPS043, GXPS043v2



GXPS042, GXPS042v2

Icon	Model	EAN	color	W	lm	color	Beam [°]	PIR	-TIME+	-LUX+	Tc CCT	Ra CRI	IP	kg	
	DITA OVAL W 12W PIR CCT	GXPS043v2	8592660146683	bílá	12	1350	teplá/neutrálna/studená biela	90	10m	10s-5min	10-2000	3000/4000/6500K	≥80	65	0,28
	DITA OVAL B 12W PIR CCT	GXPS042v2	8592660146676	černá	12	1350	teplá/neutrálna/studená biela	90	10m	10s-5min	10-2000	3000/4000/6500K	≥80	65	0,28
	DITA OVAL W 14W NW	GXPS043	8592660117836	bílá	14	1000	neutrálna biela	90	10m	10s-5min	10-2000	4000K	≥80	54	0,31
	DITA OVAL B 14W NW	GXPS042	8592660117829	černá	14	1000	neutrálna biela	90	10m	10s-5min	10-2000	4000K	≥80	54	0,31