




# DITA ROUND / COVER



- SVIETIDLO LED SMD
- teleso svetidla: polykarbonát (PC)
- difúzor svetidla: polykarbonát (PC)
- prachotesné, vodeodolné
- možnosť zmeny teploty chromatičnosti pomocou prepínača (platí pre CCT verziu)
- vhodné k osvetleniu vonkajších priestorov
- vstavané napájanie LED CCD
- životnosť 25 000 hodín (podľa smernice ErP)
- v porovnaní s klasickou žiarovkou až 80% zníženie spotreby elektrickej energie



GXPS055



GXPS054



GXPS051, GXPS051v2



GXPS050, GXPS050v2



								$T_c$ CCT	$R_a$ CRI	IP	
DITA ROUND W 12W CCT	GXPS051v2	8592660146706	bílá	12	1350	teplá/neutrálna/ studená biela	3000/4000/6500K	≥80	65	0,34	
DITA ROUND B 12W CCT	GXPS050v2	8592660146690	černá	12	1350	teplá/neutrálna/ studená biela	3000/4000/6500K	≥80	65	0,34	
DITA CLASSIC ROUND W 14W NW	GXPS051	8592660119151	bílá	14	1000	neutrálna biela	4000K	≥80	54	0,38	
DITA CLASSIC ROUND B 14W NW	GXPS050	8592660119144	černá	14	1000	neutrálna biela	4000K	≥80	54	0,38	
DITA CLASSIC ROUND W 14W NW cover	GXPS055	8592660119199	bílá	14	600	neutrálna biela	4000K	≥80	54	0,42	
DITA CLASSIC ROUND B 14W NW cover	GXPS054	8592660119182	černá	14	600	neutrálna biela	4000K	≥80	54	0,42	

# DITA ROUND / COVER PIR



- SVIETIDLO LED SMD SO SENZOROM POHYBU
- obsahuje regulovateľný senzor pohybu




GXPS044



GXPS041v2



GXPS040, GXPS040v2



												$T_c$ CCT	$R_a$ CRI	IP	
DITA ROUND W 12W PIR CCT	GXPS041v2	8592660146669	bílá	12	1350	teplá/neutrálna/ studená biela	90	10m	10s-5min	10-2000	3000/4000/6500K	≥80	65	0,37	
DITA ROUND B 12W PIR CCT	GXPS040v2	8592660146652	černá	12	1350	teplá/neutrálna/ studená biela	90	10m	10s-5min	10-2000	3000/4000/6500K	≥80	65	0,37	
DITA ROUND B 14W NW	GXPS040	8592660117805	černá	14	1000	neutrálna biela	90	10m	10s-5min	10-2000	4000K	≥80	54	0,41	
DITA ROUND B 14W NW cover	GXPS044	8592660117904	černá	14	600	neutrálna biela	90	10m	10s-5min	10-2000	4000K	≥80	54	0,41	