





# ALFA SMD



- REFLEKTOR LED SMD
- určený na osvetlenie fasád budov, športových areálov, priemyselných objektov, billboardov a pod.
- teleso svietidla: čierny lakovaný hliník
- difúzor: tvrdené sklo
- vysoká svetelná účinnosť - až 117lm/W
- prachotesná a vodeodolná konštrukcia
- plochý, kompaktný dizajn
- vybavený ľahko prístupnou svorkovnicou (nie je potreba dokupovať IP65 káblové spojky)
- trojročná záruka na celé svietidlo



ALFA SMD 10W



ALFA SMD 20W



ALFA SMD 30W



ALFA SMD 50W



ALFA SMD 100W



ALFA SMD 150W



ALFA SMD 200W

COOL WHITE NEUTRAL WHITE

220-240V-50/60Hz IP65 IK07 -20+40°C 120° 25 000 CE RoHS

ALFA SMD 10W CW	GXR030	8592660133935	10	1100	110	studená biela	6000K	≥70	90	35	102	0,30	1/40	
ALFA SMD 10W NW	GXR031	8592660133942	10	1100	110	neutrálna biela	4000K	≥70	90	35	102	0,30	1/40	
ALFA SMD 20W CW	GXR032	8592660133959	20	2200	110	studená biela	6000K	≥70	90	35	102	0,30	1/40	
ALFA SMD 20W NW	GXR033	8592660133966	20	2200	110	neutrálna biela	4000K	≥70	90	35	102	0,30	1/40	
ALFA SMD 30W CW	GXR034	8592660133973	30	3350	111	studená biela	6000K	≥70	110	36	127	0,42	1/30	
ALFA SMD 30W NW	GXR035	8592660133980	30	3350	111	neutrálna biela	4000K	≥70	110	36	127	0,42	1/30	
ALFA SMD 50W CW	GXR036	8592660133997	50	5600	112	studená biela	6000K	≥70	140	43	165	0,70	1/20	
ALFA SMD 50W NW	GXR037	8592660134000	50	5600	112	neutrálna biela	4000K	≥70	140	43	165	0,70	1/20	
ALFA SMD 100W CW	GXR038	8592660134017	100	11250	112	studená biela	6000K	≥70	220	62	275	2,02	1/4	
ALFA SMD 100W NW	GXR039	8592660134024	100	11250	112	neutrálna biela	4000K	≥70	220	62	275	2,02	1/4	
ALFA SMD 150W CW	GXR040	8592660134031	150	17500	116	studená biela	6000K	≥70	248	65	310	2,62	1/4	
ALFA SMD 150W NW	GXR041	8592660134048	150	17500	116	neutrálna biela	4000K	≥70	248	65	310	2,62	1/4	
ALFA SMD 200W CW	GXR042	8592660134055	200	23500	117	studená biela	6000K	≥70	275	65	345	3,30	1/2	
ALFA SMD 200W NW	GXR043	8592660134062	200	23500	117	neutrálna biela	4000K	≥70	275	65	345	3,30	1/2	