



ALFA PIR SMD



- REFLEKTOR LED SMD S INFRAČERVENÝM (PIR) SENZOROM
- určené na dočasné osvetlenie priestoru (napr. chodby, vjazdy a pod.)
- teleso svetidla: čierny lakovaný hliník
- difúzor: tvrdené sklo
- plochý, kompaktný dizajn
- vysoká svetelná účinnosť - až 112lm/W
- vodeodolná konštrukcia
- obsahuje integrovaný infračervený pohybový senzor s možnosťou plynulej regulácia:
 - čas (TIME)
 - rozsah detekcie pohybu (SENS)
 - nastavenie spínanie noc / deň (LUX)
- vybavený ľahko prístupnou svorkovnicou (nie je potreba dokupovať IP65 káblové spojky)
- trojročná záruka na celé svetidlo



ALFA PIR SMD 10W

ALFA PIR SMD 20W

ALFA PIR SMD 30W

ALFA PIR SMD 50W

COOL WHITE NEUTRAL WHITE
220-240V~50/60Hz
IP44
20-40°C
120°
25 000
CE
RoHS
-TIME+ 5s-10min
-LUX+ 2-2000
-SENS+ 1-10m

			EAN	W	lm	lm/W	color	Tc CCT	Ra CRI	←a→ [mm]	←b→ [mm]	←c→ [mm]	kg	
	ALFA PIR SMD 10W CW	GXLR050	8592660134079	10	1100	110	studená biela	6000K	≥ 70	90	58	156	0,35	1/30
	ALFA PIR SMD 10W NW	GXLR051	8592660134086	10	1100	110	neutrálna biela	4000K	≥ 70	90	58	156	0,35	1/30
	ALFA PIR SMD 20W CW	GXLR052	8592660134093	20	2200	110	studená biela	6000K	≥ 70	90	58	156	0,35	1/30
	ALFA PIR SMD 20W NW	GXLR053	8592660134109	20	2200	110	neutrálna biela	4000K	≥ 70	90	58	156	0,35	1/30
	ALFA PIR SMD 30W CW	GXLR054	8592660134116	30	3350	111	studená biela	6000K	≥ 70	110	58	185	0,47	1/18
	ALFA PIR SMD 30W NW	GXLR055	8592660134123	30	3350	111	neutrálna biela	4000K	≥ 70	110	58	185	0,47	1/18
	ALFA PIR SMD 50W CW	GXLR056	8592660134130	50	5600	112	studená biela	6000K	≥ 70	140	61	218	0,75	1/12
	ALFA PIR SMD 50W NW	GXLR057	8592660134147	50	5600	112	neutrálna biela	4000K	≥ 70	140	61	218	0,75	1/12

LED TECHNICKÉ SVIETIDLÁ