

Y


Profil LED / Profile LED

PL


Profil nawierzchniowy – do oświetlenia pomieszczeń domowych, biurowych – oświetlenie kolumn, blatów.

EN

Surface-mounted profile – for household and office room illumination – lighting of columns, countertops.



Sposoby montażu /
Assembly methods





Profil LED / Profile LED

Wymiary [mm] / Dimensions [mm]: 1000, 2020, 3000

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (anodowany) black (anodized)	INOX (anodowany) inox (anodized)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)	SUROWY raw
Kolory profili Profile colors					
1,0 m	10-0091-10	10-0092-10	10-0093-10	10-0094-10	10-0090-10
2,02 m	10-0091-20	10-0092-20	10-0093-20	10-0094-20	10-0090-20
3,0 m	10-0091-30	10-0092-30	10-0093-30	10-0094-30	10-0090-30
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)	do 12 up to 12				

Klosze (PVC/PMMA/PC) / Covers

Wymiary [mm] / Dimensions [mm]: 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	CZARNY PMMA black PMMA	LENS 15 lens 15	LENS 30 lens 30
BASIC						
1 m/PMMA 11-2350-10 1 m/PC 11-3013-10	1 m/PMMA 11-2302-10 1 m/PC 11-3012-10	1 m/PMMA 11-2251-10 1 m/PC 11-3011-10	1 m/PMMA 11-2406-10	1 m/PMMA 11-2017-10	1 m/PMMA 11-2060-10	1 m/PMMA 11-2080-10


Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne) / End caps (aluminum and plastic)

Z OTWOREM with a hole				BEZ OTWORU without a hole			
BIAŁY white	CZARNY black	INOX inox	SREBRNY / SZARY silver / gray	BIAŁY white	CZARNY black	INOX inox	SREBRNY / SZARY silver / gray
BASIC							
ABS 12-0091-00	ABS 12-0092-00	ABS 12-0093-00	ABS 12-0094-00	ABS 12-0091-01	ABS 12-0092-01	ABS 12-0093-01	ABS 12-0094-01
	ALU 12-0092-10		ALU 12-0095-10		ALU 12-0092-11		ALU 12-0095-11
			ABS lacq. 12-0000-48				ABS lacq. 12-0000-47

Dodatki / Accessories


TRANSPARENTNY, BIAŁY, CZARNY transparent, white, black	UCHWYT METALOWY Y metal mounting clip Y	ZAWIAS hinge	PROFIL MONTAŻOWY Y M1 assembly profile Y M1	WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY contactless switch	UCHWYT NA PRZEWÓD fi 5 mm cable fi 5 mm holder	ZAWIESIA pendants
13-0083-00	13-0170-02	14-6045-00	10-0654-10	14-7052-00	*T 14-7067-00 *B 14-7067-02	*S 14-2011-02 *B 14-2076-00 *W 14-2075-00

* S SREBRNY silver; * B CZARNY black; * T TRANSPARENTNY transparent; * W BIAŁY white



PL
Instrukcja montażu profilu Y z kloszem BASIC za pomocą [1] taśmy dwustronnej, [2] uchwyty montażowego Y, [3] profilu pomocniczego Y M1 oraz uchwyty metalowego Y.

EN
Installation instructions for profile Y with a BASIC cover using [1] a double-sided tape, [2] a mounting clip Y, [3] an assembly profile Y M1 and a metal mounting clip Y.



PL
Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego z wykorzystaniem profilu Y oraz [1] klosza BASIC, [2] taśmy LED, [3] zaśleпки bez otworu, [3a] zaśleпки z otworem, [4] wkrętu, [5] uchwyty montażowego Y.

EN
Assembly scheme for elements of the lighting system using profile Y and [1] a BASIC cover, [2] a LED strip, [3] an end cap without hole, [3a] an end cap with hole, [4] a mounting screw, [5] a mounting clip Y.