LED STRIP 60LED 24V

3 YEARS GUARANTEE | 5m | A↑G F

- LINEÁRNÍ MODULY LED SMD 2835
- snadná instalace díky oboustranné samolepící 3M pásce
- určeny pro napájení stejnosměrným jmenovitým napětím DC 24 V
- vodotěsná verze IP65HS opatřena tenkým teplem smrštitelným povlakem
- k dispozici na cívkách po 5m
- lze dělit na menší části
- délka nedělitelného pásku je 10cm/6xLED
- možnost doobjednání controlleru:
  - GXSH072
  - GXLS329
  - GXLS600/GXLS605
- 3-letá záruka



COOL WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE

24V DC | 20 000 | CE | RoHS

		EAN	RATED W/m	lm/m	color	Tc CCT	IP	Ra CRI	[m]
LED STRIP 60LED/16W/m IP20 WW 24V 5m	GXLS650	5907775756246	16	1800	teplá bílá	3000K	20	≥80	5
LED STRIP 60LED/16W/m IP20 NW 24V 5m	GXLS651	5907775756260	16	1800	neutrální bílá	4000K	20	≥80	5
LED STRIP 60LED/16W/m IP20 CW 24V 5m	GXLS652	5907775756284	16	1762	studená bílá	6500K	20	≥80	5
LED STRIP 60LED/16W/m IP65HS WW 24V 5m	GXLS655	5907775756253	16	1750	teplá bílá	3000K	65HS	≥80	5
LED STRIP 60LED/16W/m IP65HS NW 24V 5m	GXLS656	5907775756277	16	1750	neutrální bílá	4000K	65HS	≥80	5
LED STRIP 60LED/16W/m IP65HS CW 24V 5m	GXLS657	5907775756291	16	1715	studená bílá	6500K	65HS	≥80	5

LED STRIP 64LED 24V

5 YEARS GUARANTEE | 5m | A↑G E

- LINEÁRNÍ MODULY LED SMD 2835
- snadná instalace díky oboustranné samolepící 3M pásce
- určeny pro napájení stejnosměrným jmenovitým napětím DC 24 V
- k dispozici na cívkách po 5m
- lze dělit na menší části
- délka nedělitelného pásku je 12,5cm/8xLED
- možnost doobjednání controlleru:
  - GXSH072
  - GXLS329
  - GXLS600/GXLS605
- 5 let záruka



COOL WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE

24V DC | IP20 | 26 200 | CE | RoHS

		EAN	RATED W/m	lm/m	color	Tc CCT	Ra CRI	[m]
LED STRIP 64LED/6,5W/m IP20 WW 24V 5m	GXLS670	5903175319999	6,5	820	teplá bílá	3000K	≥80	5
LED STRIP 64LED/6,5W/m IP20 NW 24V 5m	GXLS671	5907775750008	6,5	860	neutrální bílá	4000K	≥80	5
LED STRIP 64LED/6,5W/m IP20 CW 24V 5m	GXLS672	5907775750015	6,5	734	studená bílá	6500K	≥80	5