


LED STRIP 128LED 24V



- LINEÁRIS SMD 2835 LED MODULOK
- könnyen telepíthető a 3M kétoldalas öntapadó szalag segítségével
- 24 V névleges egyenfeszültségű tápegységhez tervezett
- 5 m-es változatban kapható
- kisebb részekre osztás
- az oszthatatlan szalag hossza 6,25cm/8xLED
- vezérlő utánrendelése lehetséges:
 - GXSH072
 - GXLS329
 - GXLS600/GXLS605
- 5 év garancia




							T_c CCT	R_a CRI	\leq [m]
LED STRIP 128LED/12W/m IP20 WW 24V 5m			5907775750022	12	1550	meleg fehér	3000K	≥80	5
LED STRIP 128LED/12W/m IP20 NW 24V 5m			5907775750039	12	1650	neutrális fehér	4000K	≥80	5
LED STRIP 128LED/12W/m IP20 CW 24V 5m			5907775750046	12	1553	hideg fehér	6500K	≥80	5

LED STRIP 144LED 24V



- LINEÁRIS SMD 2835 LED MODULOK
- könnyen telepíthető a 3M kétoldalas öntapadó szalag segítségével
- 24 V névleges egyenfeszültségű tápegységhez tervezett
- 5 m-es változatban kapható
- kisebb részekre osztás
- az oszthatatlan szalag hossza 6,25cm/9xLED
- vezérlő utánrendelése lehetséges:
 - GXSH072
 - GXLS329
 - GXLS600/GXLS605
- 5 év garancia




							T_c CCT	R_a CRI	\leq [m]
LED STRIP 144LED/5,5W/m IP20 WW 24V 5m			5904405902288	5,5	990	meleg fehér	3000K	≥80	5
LED STRIP 144LED/5,5W/m IP20 NW 24V 5m			5904405902271	5,5	1018	neutrális fehér	4000K	≥80	5
LED STRIP 144LED/5,5W/m IP20 CW 24V 5m			5904405902264	5,5	1001	hideg fehér	6500K	≥80	5

LED STRIP 180LED 24V



- LINEÁRIS SMD 2835 LED MODULOK
- könnyen telepíthető a 3M kétoldalas öntapadó szalag segítségével
- 24 V névleges egyenfeszültségű tápegységhez tervezett
- 5 m-es változatban kapható
- kisebb részekre osztás
- az oszthatatlan szalag hossza 5cm/9xLED
- vezérlő utánrendelése lehetséges:
 - GXSH072
 - GXLS329
 - GXLS600/GXLS605
- 5 év garancia



							T_c CCT	R_a CRI	\leq [m]
LED STRIP 180LED/8W/m IP20 WW 24V 5m			5904405902295	8	1440	meleg fehér	3000K	≥80	5
LED STRIP 180LED/8W/m IP20 NW 24V 5m			5904405902301	8	1480	neutrális fehér	4000K	≥80	5
LED STRIP 180LED/8W/m IP20 CW 24V 5m			5904405902318	8	1456	hideg fehér	6500K	≥80	5