



LED STRIP 144LED 24V RA90



- LINEÁRNE MODULY LED SMD 2835
- ľahká inštalácia vďaka obojstrannej samolepiacej 3M páske
- určený pre napájanie jednosmerným menovitým napätím DC 24 V
- index podania farieb Ra/CRI ≥ 90
- k dispozícii na cievkach po 5 m
- možnosť deliť na menšie diely
- dĺžka nedeliteľného pásiku je 6,25cm/9xLED
- možnosť doobjednania controllera:
 - GXSH072
 - GXLS329
 - GXLS600/GXLS605
- 5 rokov záruka





				RATED W/m	 lm/m	 color	T _c CCT	R _a CRI	\pm [m]
LED STRIP 144LED/5,5W/m IP20 WW/2700K Ra90 24V 5m			GXLS690 5904405934302	6	1080	teplá biela	2700K	≥ 90	5
LED STRIP 144LED/5,5W/m IP20 WW/3000K Ra90 24V 5m			GXLS691 5904405934319	6	1140	teplá biela	3000K	≥ 90	5
LED STRIP 144LED/5,5W/m IP20 NW/3500K Ra90 24V 5m			GXLS692 5904405934326	6	1200	neutrálna biela	3500K	≥ 90	5
LED STRIP 144LED/5,5W/m IP20 NW/4000K Ra90 24V 5m			GXLS693 5904405934357	6	1206	neutrálna biela	4000K	≥ 90	5
LED STRIP 144LED/5,5W/m IP20 CW/5000K Ra90 24V 5m			GXLS694 5904405934364	6	1218	studená biela	5000K	≥ 90	5

LED STRIP 320LED 24V RA90



- LINEÁRNE MODULY LED SMD 2835
- ľahká inštalácia vďaka obojstrannej samolepiacej 3M páske
- určený pre napájanie jednosmerným menovitým napätím DC 24 V
- index podania farieb Ra/CRI ≥ 90
- k dispozícii na cievkach po 5 m
- možnosť deliť na menšie diely
- dĺžka nedeliteľného pásiku je 2,5cm/8xLED
- možnosť doobjednania controllera:
 - GXSH072
 - GXLS329
 - GXLS600/GXLS605
- 5 rokov záruka



				RATED W/m	 lm/m	 color	T _c CCT	R _a CRI	\pm [m]
LED STRIP 320LED/24W/m IP20 WW Ra90 24V 5m			GXLS660 5904405934388	24	2900	teplá biela	3000K	≥ 90	5
LED STRIP 320LED/24W/m IP20 NW Ra90 24V 5m			GXLS661 5904405934395	24	3115	neutrálna biela	4000K	≥ 90	5
LED STRIP 320LED/24W/m IP20 CW Ra90 24V 5m			GXLS662 5904405934401	24	3115	studená biela	6500K	≥ 90	5