



DUST LED PREMIUM



- SVÍTIDLO LED SMD
- těleso svítidla: akrylonitril-butadien-styren (ABS)
- difuzor: polykarbonát (PC)
- těleso a difuzor svítidla spojují odolné kovové klipy
- snadné a rychlé připojení díky pětipólové bezšroubové svorkovnici
- možnost přivedení napájecího kabelu i horní stranou svítidla
- energeticky úsporná náhrada svítidel se zářivkami T8
- vysoká světelná účinnost - až 152lm/W
- prachotěsné a voděodolné
- rovnoměrný rozptyl světla
- kompenzovaný jalový výkon (PF≥0,95)
- balení obsahuje dvě průchodky pro možné jednofázové i třífázové průběžné zapojení
- pětiletá záruka na celé svítidlo



NEUTRAL
WHITE



							$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	$\frac{a}{[mm]}$		
DUST LED Premium 20W NW	GXWP350v2	8592660146409	20	3050	neutrální bílá	4000K	≥ 80	600	0,67	1/6	
DUST LED Premium 40W NW	GXWP351v2	8592660146416	40	6100	neutrální bílá	4000K	≥ 80	1200	1,28	1/6	
DUST LED Premium 58W NW	GXWP352v2	8592660146423	58	8650	neutrální bílá	4000K	≥ 80	1500	1,56	1/6	
DUST LED Premium 77W NW	GXWP353v2	8592660146430	77	11350	neutrální bílá	4000K	≥ 80	1500	1,58	1/6	

DUST LED PREMIUM DALI



- SVÍTIDLO LED SMD DALI
- napájení LED předřadník značky LIFUD
- ovládání svítidla pomocí DALI2 (Digital Addressable Lighting Interface) systému
- oboustranná komunikace bez omezení umožňuje špičkové inteligentní řízení osvětlení

							$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	$\frac{a}{[mm]}$		
DUST LED Premium DALI 20W NW	GXWP355	8592660153452	20	3050	neutrální bílá	4000K	≥ 80	600	0,67	1/6	
DUST LED Premium DALI 40W NW	GXWP356	8592660153469	40	6100	neutrální bílá	4000K	≥ 80	1200	1,28	1/6	
DUST LED Premium DALI 58W NW	GXWP357	8592660153476	58	8650	neutrální bílá	4000K	≥ 80	1500	1,56	1/6	
DUST LED Premium DALI 77W NW	GXWP358	8592660153483	77	11350	neutrální bílá	4000K	≥ 80	1500	1,58	1/6	

DUST LED PREMIUM EMERGENCY



- svítidlo z řady DUST LED PREMIUM doplněné o nouzový modul
- signalizace napájení pomocí zelené LED kontrolky



		EAN	W	lm	Emergency W	Emergency lm	Emergency h		- BATTERY +	color	Tc CCT	Ra CRI	a [mm]	kg	
DUST LED Premium emergency 20W NW	GXWP374	8592660152905	20	3050	5	600	3h		LiFePO4 3000mAh 6,4V	neutrální bílá	4000K	≥ 80	600	0,98	1/6
DUST LED Premium emergency 40W NW	GXWP375	8592660152912	40	6100	5	600	3h		LiFePO4 3000mAh 6,4V	neutrální bílá	4000K	≥ 80	1200	1,56	1/6
DUST LED Premium emergency 58W NW	GXWP376	8592660152929	58	8650	5	600	3h		LiFePO4 3000mAh 6,4V	neutrální bílá	4000K	≥ 80	1500	1,84	1/6
DUST LED Premium emergency 77W NW	GXWP377	8592660152936	77	11350	5	600	3h		LiFePO4 3000mAh 6,4V	neutrální bílá	4000K	≥ 80	1500	1,86	1/6

